SYNCBOX
Safety Instructions

GUIDE·ID
the art of listening



DK • Sikkerhedsinformation • Forsigtighedsforanstaltninger

Guide-ID SYNCBOX

- Driftstemperaturområde: 0°C til 50°C.
- Tildæk ikke ventilationsåbningerne. Risiko for overophedning.
- Må ikke udsættes for fugt.
- Maksimal driftshøjde: 2000 meter.

For yderligere information og installationsinstruktioner:
https://help.guideid.com/kb/syncbox/

- Effekt: 85-250 VAC, 275 W, 1.2 A @ 230V Brug kun det medfølgende AC-strømkabel.
- Tilslut AC-strømskablet til en jordet stikkontakt eller en forlængerledning.
- Tag ikke batteriet ud. Fare for eksplosion, hvis det erstattes af en forkert type.
- Indeholder genopladeligt lithium-ion-batteri. Fare for eksplosion, hvis det udsættes for høje temperaturer, mekanisk knusning eller et ekstremt lavt lufttryk.

SE • Säkerhetsinformation • Försiktighetsåtgärder

Guide-ID SYNCBOX

- Temperaturintervall för användning: 0°C till 50°C.
- Täck inte ventilationsöppningarna Risk för överhettning.
- Utsätt inte för fukt.
- Maximal användningshöjd: 2000 meter.

För mer information och installationsanvisningar:
https://help.guideid.com/kb/syncbox/

- Effekt: 85-250 VAC, 275 W, 1.2 A @ 230V Använd bara den medföljande AC-ström kabeln.
- Sätt in AC-kabeln i ett jordat eluttag eller en förlängningssladd.
- Avlägsna inte batteriet. Risk för explosion om det ersätts med en felaktig typ.
- Innehåller uppladdningsbart litiumjon-batteri. Risk för explosion om det utsätts för höga temperaturer, mekanisk krossnin eller extremt lågt lufttryck.

NO • Sikkerhetsinformasjon • Forholdsregler

Guide-ID SYNCBOX

- Temperaturområde for bruk: 0°C til 50°C.
- Dekk ikke til ventilasjonsåpningene. Risiko for overoppheting.
- Utsett ikke for fukt.
- Skal ikke brukes over 2000 meter over havet

For mer informasjon og installasjonsveiledning:
https://help.guideid.com/kb/syncbox/

- Strøm: 85-250 VAC, 275 W, 1.2 A @ 230V Bruk kun de medfølgende AC-strømkablene.
- Koble AC-kabelen til et jordet stikkontakt eller skjøteledning.
- Fjern ikke batteriet. Risiko for eksplosjon dersom det erstattes med feil type.
- Inneholder oppladbart litium-ionbatteri. Risiko for eksplosjon ved høye tempera-turer, mekanisk knusing eller ekstremt lavt lufttrykk.

FI • Turvallisuustiedot • Huomiot

Guide-ID SYNCBOX

- Käyttölämpötila-alue: 0 ° C: - 50 ° C.
- Älä peitä ilmanvaihtoaukkoja. Ylikuumenemisen vaara.
- Ei saa altistaa kosteudelle.
- Suurin sallittu käyttökorkeus: 2000 metriä.

Lisätietoja ja asennusohjeet:
https://help.guideid.com/kb/syncbox/

- Teho: 85 - 250 VAC, 275 W, 1.2 A @ 230 V Käytä vain mukana toimitettua vaihtovir takaapelia.
- Kytke vaihtovirtakaapeli maadoitettu pistorasian tai jatkojohtoa.
- Älä irrota akkua. Räjähdysvaara, jos se vääräntyyppisellä akulla.
- Sisältää ladattavan litiumioniakun. Räjähdysvaara korkeissa lämpötiloissa, mekaanisesti murskattuna tai erittäin matalassa ilmanpaineessa

GB US AU • Safety Information • Cautions

Guide-ID SYNCBOX

- Operating temperature range: 0°C to 50°C.
- Do not cover the ventilation openings Risk of overheating.
- Do not expose to moisture.
- Maximum operating altitude: 2000 meter.

For more information and installation instructions:
https://help.guideid.com/kb/syncbox/

- Power: 85-250 VAC, 275 W, 1.2 A @ 230V Use the provided AC power cable only.
- Connect AC cable to an earthed mains socket outlet or extension cord.
- Do not remove the battery. Risk of explosion if replaced by an incorrect type.
- Contains rechargeable Lithium-Ion battery. Risk of explosion if exposed to high temperatures, mechanical crushing or extremely low air pressure.

NL • Veiligheidsinformatie
BE • Voorzorgsmaatregelen

Guide-ID SYNCBOX

- Bedrijfs temperatuurbereik: 0°C tot 50°C.
- Bedek de ventilatieopeningen niet. Risico op oververhitting.
- Niet blootstellen aan vocht.
- Maximale werkingshoogte: 2000 meter.

Voor meer informatie en installatie-instructies:
https://help.guideid.com/kb/syncbox/

- Vermogen: 85-250 VAC, 275 W, 1.2 A @ 230V. Gebruik alleen de meegeleverde AC-stroomkabel.
- Sluit de AC-kabel aan op een geaard stopcontact of verlengsnoer.
- De batterij niet verwijderen. Ontploffingsgevaar bij vervanging door een onjuist type.
- Bevat oplaadbare lithium-ionbatterij. Ontploffingsgevaar bij blootstelling aan hoge temperaturen, mechanische beschadiging of extreem lage luchtdruk.

FR BE CH • Information sur la sécurité • Précautions

Guide-ID SYNCBOX

- Plage de température de fonctionnement: 0°C à 50°C.
- Ne couvrez pas les ouvertures de ventilation Risque de surchauffer.
- Ne pas exposer à l'humidité.
- Altitude de fonctionnement maximale: 2000 mètres.

Pour plus d'informations et d'instructions sur l'installation:
https://help.guideid.com/kb/syncbox/

- Puissance: 85-250 VAC, 275 W, 1.2 A @ 230V. Utilisez uniquement le câble d'alimentati on CA fourni.
- Connectez le câble AC à une prise d'extension ou une prise de courant relié à la terre.
- Ne retirez pas la batterie. Risque d'explosion si remplacé par un type incorrect.
- Contient une batterie lithium-ion rechargeable. Risque d'explosion en cas d'exposition à des températures élevées, à un écrasement mécanique ou à une pression d'air extrêmement basse.

DE AT CH • Sicherheitshinweis • Achtung

Guide-ID SYNCBOX

- Betriebstemperatur: 0°C bis 50°C.
- Die Lüftungsöffnungen nicht verdecken. Überhitzungsgefahr.
- Nicht Feuchtigkeit aussetzen.
- Maximale Einsatzhöhe: 2000 meter.

Weitere Informationen und Installationsanleitung:
https://help.guideid.com/kb/syncbox/

- Leistung: 85-250 VAC, 275 W, 1.2 A bei 230 V. Nur das mitgelieferte AC-Netzkabel verwenden.
- Das AC-Kabel an eine geerdete Netzsteckdose oder ein Verlängerungskabel anschließen.
- Akku nicht entfernen. Es besteht Explosionsgefahr, wenn der Akku durch einen ungeeigneten Typ ersetzt wird.
- Enthält Lithium-Ionen-Akku. Explosionsgefahr bei hohen Temperaturen, mechanischer Belastung oder extrem niedrigem Luftdruck

ES MX • Información de seguridad • Precauciones

Guide-ID SYNCBOX

- Rango de temperatura de funcionamiento: 0°C a 50°C.
- No cubra las aberturas de ventilación. Riesgo de sobrecalentamiento.
- No exponer a la humedad.
- Altitud máxima de operación: 2000 metros.

Para más información e instrucciones de instalación:
https://help.guideid.com/kb/syncbox/

- Potencia: 85-250 VAC, 275 W, 1.2 A @ 230V. Utilice únicamente el cable de alimentación de CA provisto.
- Conecte el cable de CA a una toma de corriente con toma de tierra o cable de extensión.
- No quite la batería. Riesgo de explosión si se reemplaza por un tipo incorrecto.
- Contiene batería recargable de iones de Riesgo de explosión si se expone a altas temperaturas, aplastamiento mecánico o presión de aire extremadamente baja.

PT BR • Informação de Segurança • Advertências

Guide-ID SYNCBOX

- Alcance de temperatura em operação: 0°C a 50°C.
- Não tape os orifícios de ventilação. Risco de aquecimento excessivo.
- Não exponha à humidade.
- Altura operacional máxima: 2000 metros.

Para mais informações e instruções de instalação:
https://help.guideid.com/kb/syncbox/

- Potência: 85-250 VAC, 275 W, 1.2 A @ 230V. Use apenas o cabo de alimentação CA fornecido.
- Ligue o cabo CA a uma tomada com ligação à terra ou cabo de extensão.
- Não retire a bateria. Risco de explosão se for substituído por um tipo incorreto.
- Contém bateria recarregável de iões de lítio. Risco de explosão se exposto a altas temperaturas, esmagamento mecânico ou pressão de ar extremamen te baixa.

IT CH AT • Informazioni di sicurezza • Avvertenze

Guide-ID SYNCBOX

- Intervallo di temperatura di funzionamento: 0°C a 50°C.
- Non coprire le aperture di ventilazione Rischio di surriscaldamento.
- Non esporre all'umidità.
- Altitudine massima di funzionamento: 2000 metri .

Per ulteriori informazioni e istruzioni per l'installazione:
https://help.guideid.com/kb/syncbox/

- Potenza: 85-250 V CA, 275 W, 1.2 A a 230 V. Utilizzare solo il cavo di alimentazione CA fornito in dotazione.
- Collegare il cavo CA ad una presa di corrente con messa a terra o ad una prolunga.
- Non rimuovere la batteria. Pericolo di esplosione in caso di sostituzione con un tipo non corretto.
- Contiene una batteria agli ioni di litio ricaricabile. Pericolo di esplosione in caso di esposizione ad alte temperature, schiacciamento meccanico o pressione dell'aria estremamente bassa.